

FELIX HÜBNER

LIEGNITZ

Vereinigte Maschinen-Fabriken
Eisengiessereien und
Hammerwerke

Spezialität: Landwirtsch. landliche
Maschinen und Geräte

Handelsmarke.



Preisliste

© Dieckmeyer, 2017

FELIX HÜBNER LIEGNITZ

Vereinigte Maschinen-Fabriken
Eisengiessereien und
Hammerwerke



Spezialität: Landwirtschaftliche
Maschinen und Geräte



Preisliste

217, 25
1358
1678

1, 10 1941

Schwarzschaf 11/6 40 Lirna
Flutta

31 67	13/11 1940
28 26	17 00
28 26	22 25
28 26	24 00
28 26	22 66
28 26	45 00
28 26	73 00

28/26	<hr/>
	1947
28 26	
29 46	76 58
29 46	74 00
30 92	73 00
27 94	27 00
30 55	76 00
30 55	24 03
29 37	24 40
29 37	24 00
29 37	6 50

26-1

71,93

2-9

31,67

11-12

103,64

Geschäftliche Bedingungen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit und sind diese Preise, welche sich in deutscher Reichswährung verstehen, fest und ohne jeden Abzug.

Bestellungen auf einzelne Bestandteile (Reserven) und Reparaturen werden nur gegen Nachnahme des Betrages effektuiert.

Sämtliche Preise verstehen sich ab Fabrik gegen 3 Monate Ziel oder 2 pCt. Skonto bei Barzahlung innerhalb 4 Wochen.

Für den Transport nach dem Bahnhofe wird ein entsprechendes Rollgeld durch Nachnahme erhoben.

*Die an einigen Maschinen unerlässliche **Emballage** wird auch ohne besondere Bestellung ausgeführt und zum Selbstkostenpreise berechnet.*

Die Versendungen geschehen stets auf Gefahr des Bestellers.

Reklamationen finden nur Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Warensendung angebracht werden.

Bei Erteilung von Odres wird gebeten, genau die Marke, Nummer und Grösse der betreffenden Maschine oder des Gerätes anzugeben.

Liegnitz, neueste Ausgabe.

Felix Hübner.

Preis-Verzeichnis.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	S.
Pflüge.			
Neuester zweischariger Normalpflug mit Differential-Räderstellung	1		
Grösse I Arbeitsbreite 42 cm, Arbeitstiefe 4—16 cm		80	—
„ II „ „ 40 „ „ 4—14 „		73	50
Ersatzteile: Schar Streichbrett			
Grösse I		2,—	4,75
„ II		1,75	4,50
Grösse I wird mit Laufrolle wie abgebildet, Grösse II mit Schleife geliefert. Wird Grösse II mit Laufrolle verlangt, so erhöht sich der Preis um M. 2,—			
Dreischariger Schäl- und Saatpflug mit Reservescharen Arbeitsbreite 60 cm	2	80	—
Ersatzteile hierzu:			
1 Schar			1,50
1 Streichbrett			2,50
1 Sohle			2,50
1 Stiehl			1,60
„FHL“ Stahlfederzahn-Kultivator			
für leichten und mittelschweren Boden:			
Modell A.			
Marke FHL Nr. 1 mit Doppelrolle, 5 Zinken u. 1 Res.-Zink.	4	52	50
„ FHL „ 2 „ „ 7 „ „ 1 „ „		65	—
Modell B.			
Marke FHL Nr. 3 mit Doppelrolle, 7 Zinken u. 1 Res.-Zink.		70	—
„ FHL „ 4 „ „ 9 „ „ 1 „ „		87	—
Auf Wunsch statt Doppelrolle auch Einrad-Vorderkarre (Stelzrad) ohne Preisänderung.			

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	—
für alle Bodenarten:			
Marke FHL Nr. 5 mit Doppelrolle, 11 Zink. u. 1 Res.-Zink. Modell C.		114	—
für leichten und mittelschweren Boden:			
Marke FHL Nr. 6, vierrädrig, 7 Zinken u. 1 Res.-Zinken		78	—
„ FHL „ 7, „ 9 „ „ 1 „ „		94	—
für alle Bodenarten:			
Marke FHL Nr. 8, vierrädrig, 11 Zinken u. 1 Res.-Zinken Modell D. Radspur bearbeitend.		120	—
Marke FHL Nr. 9 mit Doppelrolle, 7 Zinken u. 1 Res.-Zink.		80	—
„ FHL „ 10 „ „ 9 „ „ 1 „ „		100	—
„ FHL „ 11 „ „ 11 „ „ 1 „ „		120	—
„ FHL „ 12 vierrädrig, 7 „ „ 1 „ „		86	—
„ FHL „ 13 „ 9 „ „ 1 „ „		106	—
„ FHL „ 14 „ 11 „ „ 1 „ „		126	—

Preise für Ersatzteile:

Federzinken Hauptfedern Druckfedern Schare
 komplett M. 2,50 M. 1,25 M. 0,60 M. 0,45
 Auf Wunsch statt Doppelrolle auch Einrad-
 Vorderkarre (Stelzrad) ohne Preisänderung.

Ackerwalzen.

**Einteilige einfache Ackerwalzen mit starkem, eisernen
Rahmen, durchgehenden Schrauben und
Deichselvorrichtung.**

1600 mm Arbeitsbreite, Ringe 295 mm hoch, 100 mm breit, mit 16 Ringen	5	77	—
1800 mm Arbeitsbreite, Ringe 295 mm hoch, 100 mm breit, mit 18 Ringen		88	—
2000 mm Arbeitsbreite, Ringe 295 mm hoch, 100 mm breit, mit 22 Ringen		94	—
2200 mm Arbeitsbreite, Ringe 295 mm hoch, 100 mm breit, mit 22 Ringen		100	—
2400 mm Arbeitsbreite, Ringe 295 mm hoch, 100 mm breit, mit 24 Ringen		105	—
1280 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 16 Ringen	5a	78	—
1440 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 18 Ringen		88	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	₰
1600 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 20 Ringen	5a	94	—
1760 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 22 Ringen		100	—
1920 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 24 Ringen		111	—
2080 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 26 Ringen		116	—
mit erhöhtem Rahmen mehr		5	—
Schneidewalzen für fetten Boden mit Abstreicher	5b		
1440 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 60 mm breit, mit 24 Ringen		122	—
1620 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 60 mm breit, mit 27 Ringen		140	—
1800 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 60 mm breit, mit 30 Ringen		152	—
mit erhöhtem Rahmen mehr		5	—
1 Sitz erhöht den Preis um		6	—
Die hölzerne Deichsel wird nicht mitgeliefert; wird dieselbe gewünscht, so erhöht sich der Preis um			5,—
Doppelte einteilige Ackerwalze	5c		
1440 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 35 Ringen		164	—
Ersatzteile:			
1 Ring 295 mm hoch, 100 mm breit		2,50	
1 „ 365 „ „ 80 „ „		2,50	
1 „ 365 „ „ 60 „ „		2,75	
Einfache Stachelwalzen mit durchgehenden Schrauben	6		
1280 mm Arbeitsbreite, Ringe 320 mm hoch, 80 mm breit, mit 16 Ringen		82	—
1440 mm Arbeitsbreite, Ringe 320 mm hoch, 80 mm breit, mit 18 Ringen		89	—
1600 mm Arbeitsbreite, Ringe 320 mm hoch, 80 mm breit, mit 20 Ringen		100	—
1760 mm Arbeitsbreite, Ringe 320 mm hoch, 80 mm breit, mit 22 Ringen		105	—
1920 mm Arbeitsbreite, Ringe 320 mm hoch, 80 mm breit, mit 24 Ringen		111	—
mit erhöhtem Rahmen mehr		5	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	—
Die hölzerne Deichsel wird nicht mitgeliefert; wird dieselbe gewünscht, so erhöht sich der Preis um 5,—			
Fahrvorrichtung erhöht den Preis um 45,—			
1 Sitz erhöht den Preis um 6,—			
Ersatzteil:			
1 Ring 320 mm hoch, 80 mm breit		2,50	
Dreiteilige einfache Ackerwalzen mit Zugbalken	7		
1750 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 24 Ringen		127	—
2000 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 27 Ringen		134	—
2250 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 30 Ringen		146	—
Ersatzteil:			
1 Ring 365 mm hoch, 80 mm breit		2,50	
Dreiteilige einfache Ackerwalzen mit Deichselvorrichtung und Deichsel	7a		
1750 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 24 Ringen		134	—
2000 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 27 Ringen		142	—
2250 mm Arbeitsbreite, Ringe 365 mm hoch, 80 mm breit, mit 30 Ringen		152	—
Chambridge-Walze dreiteilig	8		
1600 mm Arbeitsbreite, Ringe 370—410 mm hoch		252	—
2200 " " " " 370—410 " " " "		340	—
Deichsel extra 5,—			
Dreiteilige Schlichtwalze für Sandfüllung	8a		
Arbeitsbreite: Blechstärke: Durchmesser:			
2 m 2 mm 400 mm		161	—
2 ¹ / ₂ m 3 " 400 "		178	—
3 m 3 " 400 "		196	—
Deichsel M. 5,—. Kutschersitz M. 6,—.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	S.
Eiserne Zickzack-Egge mit Flachstahlrahmen	9		
Nr. 1 2 dreibalkige Felder, leicht		32	50
„ 2 3 „ „		48	50
„ 3 2 vierbalkige „ „		39	—
„ 4 3 „ „		55	50
„ 5 2 „ „ mittelschwer		42	—
„ 6 3 „ „		64	—
„ 7 2 fünf balkige „ schwer		46	—
„ 8 3 „ „		71	50
Kartoffel- und Saategge	9a		
Nr. F 1 3 Felder, 45 Zinken		30	—
„ F 2 4 „ 60 „		40	—
„ F 3 5 „ 75 „		49	50
„ F 4 6 „ 90 „		60	—
Gelenkegge aus Stahl mit 3 Feldern, Gewicht 66—70 kg	9b	61	—
„ „ „ „ 3 „ 85—90 „		79	50
„ „ „ „ 3 „ 95—100 „		91	—
Doppelseitige Wiesenegge	10	80	—
Ersatzteil: 1 Zinken		0,45	
1 Platte komplett mit 3 Zinken		2,50	

Drillmaschinen.

Die Drillmaschinen werden, falls nichts besonderes bestimmt ist, stets mit Hintersteuer geliefert.

Wegen anderer Steuer-Konstruktionen verweise auf Seite 25 des Kataloges.

Beigegeben wird jeder Maschine: 1 Deichsel für den Transport der Maschine, 1 Satz Gewichte zum Beschweren der Schare, die erforderlichen Wechselräder, 1 Mutterschlüssel, 1 Spiess zum Reinhalten der Schare, 1 Stellbrett etc. Ferner den Maschinen Nr. 14: 1 Satz Schöpfräder zum Säen von Weizen, Roggen, Gerste, Lupinen, Erbsen etc. und 1 Satz Schöpfräder für langspitzigen Hafer, Dintel, Viktoria-Erbsen etc.

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	ſ
Drillmaschinen mit Bergschraube „Bona“	14		

Spurbreite	1 ¹ / ₄ Meter			1 ¹ / ₂ Meter				
Reihenzahl	9	11	13	9	11	13	15	17
Reihenentfernung mm	137	114	95	167	137	116	99	88
Preis Mark	273	289	306	290	306	322	339	355

Spurbreite	1 ³ / ₄ Meter					2 Meter					
Reihenzahl	11	13	15	17	19	11	13	15	17	19	21
Reihenentfernung mm	159	135	116	103	94	182	154	133	118	106	95
Preis Mark	322	338	354	370	386	330	346	362	378	394	410

Spurbreite	2 ¹ / ₂ Meter					3 Meter					
Reihenzahl	17	19	21	25	29	17	19	21	25	27	31
Reihenentfernung mm	147	151	119	100	86	177	159	143	120	111	97
Preis Mark	427	443	459	491	523	458	474	490	522	538	570

Maschinen mit besonders hohen Rädern (1,30 m Durchmesser) kosten M. 12,— mehr und ausserdem für jede Reihe noch M. 0,50

Ersatzteile:

Schöpfräder, gefräste, für Raps und feine Sämereien per Stück	1,—					
dto. für Mais, Bohnen etc. „ „	1,—					
	3 m	2 ¹ / ₂ m	2 m	1 ³ / ₄ m	1 ¹ / ₂ m	1 ¹ / ₄ m
1 Säewelle ohne Schöpfräder	6,—	5,—	4,—	3,50	3,—	2,50
1 Regendecke	9,75	8,25	6,50	5,75	5,—	4,25
1 Stellbrett	5,50	4,50	3,50	3,—	2,50	2,25
1 Druckrolle mit Zustreicher						7,50
1 Scharspitze						0,25

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand							Nr. des Gegenstandes	Preis	
								M.	3
Universal-Drillmaschine „Triumph“							14a		
	Spurweite								
Reihen-	3 m	2 ¹ / ₂ m	2 m	1 ³ / ₄ m	1 ¹ / ₂ m	1 ¹ / ₄ m			
zahl	M	M	M	M	M	M			
31	624	—	—	—	—	—			
29	605	—	—	—	—	—			
27	587	558	—	—	—	—			
25	568	539	—	—	—	—			
21	530	501	446	—	—	—			
19	512	483	428	409	—	—			
17	493	464	409	390	380	—			
15	—	—	390	372	362	—			
13	—	—	372	353	343	335			
11	—	—	353	334	324	318			
9	—	—	—	—	305	301			
<p>Die Reihenentfernung ist dieselbe wie bei Nr. 14. Maschinen mit besonders hohen Rädern (1,30 m Durchmesser) kosten M. 12,— mehr und ausserdem für jede Reihe M. 0,50.</p> <p>1 Doppelbremse M. 25,—, 1 einfache Bremse M. 15,— Schubrad-Drillmaschine „Regina“ für Ober- und Unter- auslauf des Saatgutes</p>							14b		
	Spurweite								
Reihen-	3 *	2 ¹ / ₂ m	2 m	1 ³ / ₄ m	1 ¹ / ₂ m	1 ¹ / ₄ m			
zahl	M	M	M	M	M	M			
31	715	—	—	—	—	—			
29	695	636	—	—	—	—			
27	674	617	—	—	—	—			
25	654	599	—	—	—	—			
21	615	561	499	480	—	—			
19	595	543	481	462	—	—			
17	575	524	462	443	426	—			
15	—	—	444	424	407	—			
13	—	—	425	406	389	379			
11	—	—	407	388	370	360			
9	—	—	—	—	352	342			
<p>Wegen anderer Steuerkonstruktionen siehe Seite 25 des Kataloges.</p> <p>* 3 Meter breite Maschinen werden stets mit hohen Rädern von 1,30 m Durchmesser geliefert.</p>									

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
Die Reihenentfernung ist dieselbe wie bei Nr. 14. Maschinen mit besonders hohen Rädern (1,30 m Durchmesser) kosten M. 12,— mehr und ausserdem für jede Reihe M. 0,50. 1 Doppelbremse M. 25,—, 1 einfache Bremse M. 15,—	14b		
Zweirädrige Schubradrillmaschine „Prinzess“ ohne Vorderwagen. Für Ober- und Unterauslauf des Saatgutes	14c		
Spurbreite		1¹/₄ Meter	1¹/₂ Meter
Reihenzahl		9 11 13	9 11 13 15 17
Reihenentfern. mm		137 114 95	167 137 116 99 88
Gewicht ca. kg.		320 330 360	330 352 372 392 415
Preis Mark		323 340 357	334 351 368 385 402
Spurweite		1³/₄ Meter	2 Meter
Reihenzahl		11 13 15 17 19	11 13 15 17 19 21
Reihenentfern. mm		159 135 116 103 94	182 154 133 118 106 95
Gew. ca. kg		360 380 400 420 440	380 400 420 440 460 480
Preis Mark		366 383 400 417 434	390 407 424 441 458 475
Die Maschine wird in der Regel mit Fahrrädern von 1,10 m Durchmesser geliefert. Maschinen mit besonders hohen Rädern (1,30 m Durchmesser) kosten M. 12,— mehr und ausserdem jede Reihe noch 50 Pf.			
Schubradrillmaschine „Neptun“ für Unterauslauf des Saatgutes	14d		
Spurbreite		1¹/₄ Meter	1¹/₂ Meter
Reihenzahl		9 11 13	9 11 13 15 17
Reihenentfern. mm		137 114 95	167 137 116 99 88
Gewicht ca. kg		320 335 350	330 350 360 375 390
Preis Mark		331 346 361	348 363 378 393 408

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
Neue Stiftendreschmaschine auf Hartholzgestell mit Sicherheitsdreschdeckel	19		
Marke SA I für Handbetrieb, 18" = 47 cm Trommelbreite	} mit doppelter Uebersetzung	143	50
„ SA II für Göpelbetrieb, 18" = 47 cm Trommelbreite		141	—
„ SA III für Hand- und Göpelbetrieb 18" = 47 cm Trommelbreite		146	—
„ SA IV für Göpelbetrieb, 22" = 57 cm Trommelbreite		165	50
Präzisions-Kugellager mehr		10	—
Holzschutzkasten über die Zahnräder mehr			
für SA II und IV		8	—
für SA I und III		10	—
Vorderantrieb 1 : 1 mehr		25	—
Dreiteiliger Strohschüttler SA I—III mehr		55	—
SA IV mehr		60	50
Marke SB I 18" = 47 cm Trommelbreite } mit einfacher Uebersetzung	19	143	—
„ SB II 22" = 57 cm Trommelbreite } Uebersetzung		166	—
Beide Maschinen werden mit Präzisions-Kugellagern geliefert			
Vorderantrieb mehr		25	—
Holzschutzkasten über die Zahnräder mehr		8	—
Dreiteiliger Strohschüttler SB I mehr		55	—
SB II „		60	50
Maschinen Nr. 19 auf Eichenholzgestell mehr		15	—
Transportrollen mehr		15	—
Neue Riemenhanddreschmaschine, Marke SF 18" = 47 cm Trommelbreite mit Kugellagern	19a	159	50
Schwungradschutz mehr		12	—
Neue Stiftendreschmaschine mit eingebautem Strohschüttler und Aehrensieb, Marke MAS 18" = 47 cm Trommelbreite mit Kugellagern und doppelter Uebersetzung	19b	257	—
Dieselbe mit Strohschüttler ohne Aehrensieb 18" = 47 cm Trommelbreite	„	237	—
Vorderantrieb mehr		25	—
Dieselbe mit einfacher Uebersetzung und Vorderantrieb, mit Strohschüttler und Aehrensieb 18" = 47 cm Trommelbreite, Marke MBS	19c	280	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	₰
Dieselbe mit Strohschüttler ohne Aehrensieb 18" = 47 cm Trommelbreite	19c	259	—
Wenn ohne Vorderantrieb weniger		20	—
Wenn MAS und MBS mit 22" = 56 cm Trommel- breite mehr		20	—
Dieselbe mit einfacher Zahnradübersetzung und Vorderantrieb mit Strohschüttler und Aehren- sieb. 14" = 355 mm Trommelbreite, Marke MCS	„	246	—
Dieselbe mit 16" = 405 mm Trommelbreite Marke MDS	„	252	—
Wenn MCS und MDS ohne Vorderantrieb weniger		15	—
„ „ dto. „ „ Aehrensieb		15	—
Transportrollen, 140 mm Durchmesser mehr . .		15	—
Bremse mehr		10	—
Dieselbe mit Strohschüttler und Aehrensieb mit Rücklaufboden, 18" = 47 cm Trommelbreite, 57 cm Gestellweite, Präzisions-Kugellager, zum Riemenantrieb auf die Trommelwelle. Mit Schüttlerriemen, jedoch ohne Hauptriemen, Marke MES	19d	246	—
Schutzwand über den Schüttlerriemen		6	—
Transportrollen, 140 mm Durchmesser mehr . .		15	—
Stiften-Dreschmaschine auf starkem Eichenholzgestell mit Ober- und Unterlager, mit eisernem Abläufer, 18" = 47 cm Trommelbreite	20		
1. Nur für Handbetrieb		171	—
2. Nur für Göpelbetrieb		171	—
3. Für Hand- und Göpelbetrieb		176	—
Mehrp reis für Schutzvorrichtungen, Sicherheits- bremse und Transportrollen wie bei Nr. 17, 18 und 19.			
Stiften-Dreschmaschine auf starkem Eichenholzgestell mit Schüttler, nur für 20—25tourigen Göpel- betrieb, 18" = 47 cm Trommelbreite	21	228	—
Mehrp reis für Schutzvorrichtungen, Sicherheits- bremse und Transportrollen wie bei Nr. 17, 18 und 19.			
Riemenschutz mehr		5,—	
1—2spännige eiserne Stiften-Dreschmaschine 18" = 47 cm Trommelbreite	22	171	—
Mehrp reis für Schutzvorrichtungen, Sicherheits- bremse und Transportrollen wie vor.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
1—2spännige eiserne Stiften-Dreschmaschine mit Schüttelwerk, 18"=47 cm Trommelbreite . . . Mehrpreis für Schutzvorrichtungen, Sicherheitsbremse und Transportrollen wie vor. Sieb mehr 23,—		217	—
1—2spännige Stiften-Dreschmaschine auf Eichenholzgestell mit Vorderantrieb, 18"=47 cm Trommelbreite Mehrpreis für Schutzvorrichtungen, Sicherheitsbremse und Transportrollen wie vor. Nur mit Seitenantrieb billiger 15,—	23	199	—
1—2spännige Stiften-Dreschmaschine auf Eichenholzgestell mit Vorderantrieb und Schüttelwerk, 18"=47 cm Trommelbreite Mehrpreis für Schutzvorrichtungen, Sicherheitsbremse und Transportrollen wie vor. Mit Sieb mehr 23,— Nur mit Seitenantrieb billiger 15,—	24	258	—
Gradstroh-Dreschmaschine „Nova“ mit Unterkorb, 17 ¹ / ₂ "=46 cm Trommelbreite inkl. Radschutz 21" = 55 " " " " D 6 B 18"=47 cm " " " " D 6 C 18"=47 " " " " D 6 D 16"=418 mm " " " " Mit Vorderantrieb mehr 25,— „ Sicherheitsbremse „ 10,— „ Transportrollen, 14 cm Durchm. „ 15,— Für Ausrückeklaue mit Hebel „ 15,— „ Schutzhaube über Klaue „ 3,—	25a	238 272 218 206 183	— — — — —
Verbesserte Gradstroh-Dreschmaschine „Exzelsior“ 21"=55 cm Trommelbreite inkl. Radschutz . . Mit Schüttler inkl. Radschutz Mit Schüttler und Sieb inkl. Radschutz Wird die Maschine statt mit Vorderantrieb nur mit Seitenantrieb gewünscht, ermässigt sich der Preis um 15,— Ein Stiftendeckel mehr 15,— Mit Sicherheitsbremse „ 10,— Mit Transportrollen, 14 cm Durchmesser „ 15,— Für Ausrückeklaue mit Hebel „ 15,—	25b	272 340 370	— — —

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	ſ
Für Schutzhaube über Klaue		mehr 3,—	
„ Riemenschutz		„ 5,—	
Gradstroh-Dreschmaschine „Original Meteor“			
17 ¹ / ₂ “=46 cm Trommelbreite inkl. Radschutz .	25c	204	—
21“=55 „ „ „ „		228	—
Mit konischem Vorderantrieb		mehr 25,—	
„ dreiteiligem Schüttler zu 46 cm Trommelbreite		„ 58,—	
„ dreiteiligem Schüttler zu 55 cm Trommelbreite		„ 62,—	
„ Stiftendeckel zu 46 cm Trommelbreite		„ 13,—	
„ Stiftendeckel zu 55 cm Trommelbreite		„ 15,—	
„ Sicherheitsbremse		„ 10,—	
„ Transportrollen, 14 cm Durchmesser		„ 15,—	
„ Sieb zu 46 cm Trommelbreite		„ 24,—	
„ „ 55 „ „ „ „		„ 26,—	
Für Ausrückeklaue mit Hebel		„ 15,—	
„ Schutzhaube über Klaue		„ 3,—	
„ Riemenschutz		„ 5,—	
Ausrücker mit Doppelbremse (Abbild. Katalog Seite 74) (lässt sich an bereits gelieferten Maschinen nicht anbringen)		„ 20,—	
Gradstroh-Dreschmaschine „Felix“ mit Breitschüttelwerk und Räderbetrieb			
21“=55 cm Trommelbreite inkl. Radschutz	26a	374	—
Mit Sicherheitsbremse		mehr 15,—	
„ Transportrollen, 14 cm Durchm. „		15,—	
Mehrpreis für Vorderantrieb und Schutzvorrichtungen wie vor.			
Patentirte Gradstroh-Dreschmaschine und Klee-Dreschmaschine ohne Walzen „Gloria I“ mit Querschüttelwerk 18“=47 cm			
18“=47 cm Trommelbreite, inkl. Radschutz	26b	275	—
21“=55 „ „ „ „		303	—
Kleblech für 18“ M. 5,—, für 21“ M. 6.—.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
Mehrpreis für Momentkorbstellung		15,—	
„ „ Fahrrollen mit Achsen:			
140 190 255 420 mm Durchmesser			
15,— 20,— 25,— 30,— Mk.			
Mehrpreis für lenkbare Fahrvorrichtung:			
mit Fahrrollen 190 255 420 mm Durchmesser			
35,— 40,— 45,— Mk.			
Mehrpreis für Rollenschüttler, wenn mit Lederlaufriemen und Hanfschnure Lederschnure Mk. 70.— Mk. 80,—			
„ für Körnersieb		63,—	
„ „ Sicherheitsbremse		15,—	
„ „ Ausrückeklaue mit Hebel		15,—	
„ „ Schutzkappe über Klaue nur erforderlich bei Göpeln mit innerer Verzahnung		3,—	
Besonders leichtzügige Breiddreschmaschine „Germania“ mit Momentkorbstellung, mit Präzisions-Kugellagern, auf 19 cm hohen Fahrrollen. Trommelbreite 170 cm, inkl. Radschutz	33a	315	—
Bremse, Ausrückeklaue etc. wie bei Nr. 33.			
Für Ausrückeklaue mit Bremse „Securitas F“ mehr		20	—
Für Ausrückvorrichtung mit Doppelbremse wie auf Seite 74 an der „Meteor“-Maschine veranschaulicht. (Diese Vorrichtung muss gleich mit der Maschine bestellt werden)		20	—
Wenn ohne Stirnräder, nur für Riemenbetrieb, weniger		20	—
Leichtzügige Breiddreschmaschine „Westfalia“ 170 cm Trommelbreite, inkl. Radschutzkasten	33b	340	—
Auf besondere Bestellung wird die Maschine auch geliefert in Trommelbreiten: 180 u. 190 cm 351,— 361,— Mk.			
Momentkorbstellung ohne Mehrberechnung.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegen- standes	Preis	
		M	₰
Mehrpreis für Fahrrollen mit Achsen: 140 190 255 420 mm Durchmesser 15,— 20,— 25,— 30,— Mk.			
Mehrpreis für lenkbare Fahrvorrichtung mit Fahrrollen: 190 255 420 mm Durchmesser 35,— 40,— 45,— Mk. " für Sicherheitsbremse, Ausrückeklaue und Schutzkappe wie bei Nr. 33.			
Ausführung der Maschinen nur für Riemenbetrieb mit Riemenscheibe, 110 mm Durchmesser und 120 mm breit weniger 20,—			
Leichte Breidreschmaschine „Westfalia“ mit Rollen- schüttler, dessen Laufriemen aus Kernleder be- stehen, 170 cm Trommelbreite, inkl. Radschutz- kasten mit Schraubenstellung, ohne Transport- rollen	33c	422	—
Auf besonderen Wunsch wird die Maschine auch geliefert in Trommelbreiten: 180 190 cm 437,— 452,— Mk. ohne Transportrollen. Momentkorbstellung ohne Mehrberechnung.			
Mehrpreis für Fahrrollen mit Achsen: 140 190 255 420 mm Durchmesser 15,— 20,— 25,— 30,— Mk.			
Mehrpreis für lenkbare Fahrvorrichtung mit Fahrrollen: 190 255 420 mm Durchmesser 35,— 40,— 45,— Mk.			
Wenn Schütterleisten statt mit Hanfschnur mit Lederriemen verschnürt mehr 10,—			
Mehrpreis für Körnersieb: 170 180 190 cm 66,— 71,— 76,— Mk.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
Hochstehende Einbau-Dreschmaschine mit Schüttelwerk, Sieb und doppeltem Reinigungswerk, Stiften- und Schlagleisten-System	38g		
Nr. I 41 cm Einlage, 65 cm Schüttelzeugbreite		680	—
„ II 46 „ „ 70 „ „ „		795	—
„ III 61 „ „ 80 „ „ „		905	—
Vorgelege		100	—
Antriebsriemen und Montage werden besonders berechnet.			
Geschlossene Kleereiber.			
a) für Stiftdreschmaschinen			
14"—37 cm breit		6,—	
18"—47 „ bis 22"—52 cm breit		9,—	
24"—63 „ und 30"—78 „ „		15,—	
b) für Gradstrohdreschmaschinen			
17 ¹ / ₂ "=46 cm breit		15,—	
21"—55 cm breit		16,—	
25"—65 „ „		20,—	
30"—78 „ „		22,—	
c) für Schlagleistendreschmaschinen			
14"—37 cm breit		10,—	
16"—42 „ „		12,—	
18"—47 „ bis 22"—52 cm breit		15,—	
24"—63 „ „ 30"—78 „ „		18,—	
36"—94 „ breit		20,—	
d) für Breiddreschmaschinen			
60"—158 cm breit		45,—	
72"—188 „ „		55,—	
Zu Westfalia-Breiddrescher		50,—	
Präzisions-Kugellager. Abbildung Seite 66 des Kataloges			
26	30	36 mm Bohrung	
M. 12,—	14,—	17,— pro Stück	
ab Fabrik in Liegnitz.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	3
Göpelwerke.			
Die Preise verstehen sich exkl. Schutzvorrichtungen, welche unter 56 e besonders aufgeführt sind.			
Göpel Nr. I mit 40 Touren	39	603	—
„ „ Ia „ 38 „	39a	545	—
„ „ II „ 41 ^{1/2} „	40	441	—
„ „ II „ 41 ^{1/2} „ durchgehende Welle	„	472	—
„ „ IIa „ 39 „	41	358	—
„ „ IIa „ 39 „ durchgehende Welle	„	384	—
„ „ III „ 39 „	42	341	—
„ „ III „ 39 „ durchgehende Welle	„	362	—
„ „ IIIa „ 38 „	43	302	—
„ „ IIIb „ 38 „ T-Träger	43a	258	—
„ „ IIIb „ 38 „ „ durchg. Welle	„	279	—
„ „ IV „ 38 „	44	247	—
„ „ IVb „ 25 „	46	280	—
„ „ IVc „ 39 „	47	280	—
„ „ IVd „ 39 „	47a	273	—
„ „ IVe „ 40 „	47b	291	—
„ „ IVf „ 40 „	„	318	—
„ „ V, 1 „ 40 „ T-Träger	47c	464	—
„ „ V, 1 „ 40 „ verstellbar	„	544	—
„ „ V „ 38 „	48	287	—
„ „ V „ 38 „ durchgehende Welle	„	299	—
„ „ V „ 38 „ verstellbar	49	321	—
„ „ Va „ 38 „	50	249	—
„ „ Va „ 38 „ durchgehende Welle	„	260	—
„ „ Vb „ 38 „ T-Träger	50a	260	—
„ „ Vc „ 38 ^{1/2} „ verstellbar	51	277	—
„ „ Vd „ 39 „ a. eis. Fundamentpl.	51a	242	—
„ „ Ve „ 40 „ T-Träger	51b	255	—
„ „ Ve „ 40 „ „ durchg. Welle	„	271	—
„ „ Vf „ 40 „ „	51c	284	—
„ „ Vf „ 40 „ „ durchg. Welle	„	299	—
„ „ VIa auf eisern. T-Trägern, mit 26 Touren	52a	184	—
„ „ VIb „ „ „ „ 36 „	52b	184	—
„ „ VIG „ „ „ „ 26 „	„	202	—
„ „ VIH „ „ „ „ 36 „	„	202	—
„ „ VIc verstellbar	53	202	—
„ „ VI d auf gusseis. Fundament „ 26 „	53a	173	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	₰
Göpel VIa, VIb, VIc, VIId, 8a, 8b kosten, wenn sie mit 2 Deichseln verlangt werden, jede 6 M. mehr.			
Göpel Nr. VII mit 37 Touren, mit 2 langen Deichseln	54	215	—
„ „ VIIa „ 20 o. 25 „ „ 2 „ „ mit +Kopf, 2 langen und 2 kurzen Deichseln	55	215	—
„ „ VIII mit 21 Touren	56	230	—
„ „ 8a 26 Touren, T-Träger		156	—
„ „ 8b 38 „ „		173	—
„ „ 8c 26 „ „		179	—
„ „ 8d 38 „ „		198	—
„ „ 8E 40 „ „		203	—
„ „ 8E 40 „ „ durchgehende Welle		231	—
„ „ 8F 40 „ „		247	—
„ „ 8F 40 „ „ durchgehende Welle		276	—
„ „ 8F 40 „ „ durchgehende Welle		292	—
Säulengöpel I mit 35—40 Touren	56a	289	—
„ II „ 35—40 „		185	—
Bügelgöpel, Marke IX, mit konischem Hauptrade . .	56c		
Nr. 9A mit 42 und 8 Touren		577	—
„ 9A „ 42 „ 8 „ durchgehende Welle		609	—
„ 9B „ 40 „ 8 „		439	—
„ 9B „ 40 „ 8 „ durchgehende Welle		466	—
„ 9C „ 38 „ 7 ¹ / ₂ „		325	—
„ 9C „ 38 „ 7 ¹ / ₂ „ durchgehende Welle		346	—
„ 9D „ 35 „ 6 oder 25 und 6 Touren . .		242	—
„ 9D „ wie vor, durchgehende Welle . . .		257	—
Zu jedem Göpel werden 7 Meter Transmission geliefert, jedes weitere Meter inkl. Klauenkuppelung kostet extra:			
Zu Göpel I, Ia und IXa		7,—	
„ „ II, IIa, III und 9B		6,—	
„ „ IIIa, V und 9c		5,—	
„ „ IIIb, IV, IVb, IVc, Va, Vd, 9D		4,—	
„ „ VI, VII, VIIa und VIII		3,—	
Wird ein Göpel statt mit 2 langen und 2 kurzen mit 4 langen Deichseln gewünscht, so erhöht sich der Preis um M. 10,—.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	ℓ
Werden zu einem Göpel Deichseln nicht gewünscht, so kommen in Abrechnung: Für jede lange Deichsel 2,50 " " kurze " 1,50			
Schutzvorrichtungen für Dreschmaschinen:	56e		
Ausrückeklaue mit Hebel		15	—
Schutzkasten über Räderwerk: bei Maschinen mit seitlichem Antrieb, Abbild. B		7	50
„ Handdreschmaschinen		10	—
„ „ „ „ Nr. 19a, SF		12	—
„ Schutzhaube über „ Klaue, Abbildung C		3	—
Verkleidung über Schüttlerriemen		5—8	—
Für Göpel:			
Komplette Schutzkasten zu Bügelgöpel I—II } „ „ III—IV } Abbildung E und F „ „ VII }		24	—
		18	—
		16	—
Sicherheitsbühne (Abbildung G) zu Göpel IIIb		12	—
„ „ VIII		6	—
Kuppelungs-Schutzhülse (Abbildung H)		3	—
Schutzrinnen über Leitwellen und Lagerklotz (Abbildung d)		18	—
Für Häckselmaschinen (Vorderschneider):			
Ausrückevorrichtung mit Hebel		15	—
Verkleidung des Messerschwungrades bei Maschinen ohne Vorbau (Abbildung J)		10	—
Haube über Schwungrad bei Maschine Nr. 62		12	—
„ „ „ 63, 12"		14	—
„ „ „ 63, 16"		16	—
Schutz über Strohwalzen (Abbildung K)		2	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	—
Für Trommel-Häckselmaschinen:			
Ausrückeklaue mit langem, um das Schwungrad herumgehenden Hebel		15	—
Messerkappen werden, wenn in bisheriger Ausführung geliefert, nicht berechnet.			
Verkleidung eines Schwungrades mit Blech		6	—
Universal-Sicherheits-Vorrichtungen			
==== „Securitas“ =====			
Ausführung E		40,—	
„ F		20,—	
Preis für Blechschutzhäube		3,—	
Ausrückeklauen			
Nr. 177 zum Anschweissen		15,—	
„ 178 „ Einschalten		16,—	
==== Getreide- =====			
Reinigungsmaschinen			
Getreide-Reinigungsmaschine, Bostoner Konstruktion	57		
Nr. I mit 13 Sieben und Rührwerk		96	—
„ II „ 12 „ „ „		81	—
„ III „ 11 „ „ „		69	—
„ IV „ 11 „ „ „		62	—
Neueste Getreide-Reinigungsmaschine, eigenes System, mit 12 Sieben	58	89	—
Maschinen Nr. 57 u. 58 ohne Rührwerk weniger 2,—			
Getreide-Reinigungsmaschine, System Baaker	59		
Nr. I mit 15 Sieben		117	—
„ II „ 13 „		105	—
Wenn mit Rührwerk mehr		3	—
Schutzkappe über Winkelgetr. des Rüttelkastens		2	—
Englische Putzmühle KS 5	59a	200	—
Verbesserte Wind- oder Bodenfege	60	54	—

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis		
		M.	ſ.	
Neue Triumph-Universal-Scheibenrad-Häckselmaschine für 8 Sorten Häcksel, für Handbetrieb	65			
8" = 210 mm Schnittfläche, ohne Kette und ohne Fusstritt		86	—	
10" = 260 mm Schnittfläche, ohne Kette und ohne Fusstritt		91	—	
12" = 310 mm Schnittfläche, ohne Kette und ohne Fusstritt		94	—	
<hr/>				
Schnittfläche		8"	10"	12"
Mit Fusstritt mehr		4,—	4,—	4,—
„ Handrad „		3,—	3,—	3,—
„ Gewicht „		2,—	2,—	2,—
„ Kettenzug „		9,—	10,—	11,—
„ Klaue „		3,—	3,—	3,—
ein Paar Reservemesser		4,50	5,—	5,50
Ausrückeklaue mit Hebel		15,—	15,—	15,—
mit Ausrück-Bremsklaue „Se- curitas F“ mehr		20,—	20,—	20,—
mit Schutzwand vor und hinter dem Messerrad		10,50	10,50	10,50
<hr/>				
Grosse viermessrige Trommel-Häckselmaschine „Condor“ Mundstück 365 mm = 14“, Mes- serlänge 540 mm = 20 ³ / ₄ “	65a			
I mit fester und loser Riemenscheibe, 575 mm Durchmesser		563	—	
II mit grosser komb. Riemen- und Draht- seilscheibe		532	—	
III mit Klaue an der Messerwelle und einem Schwungrad		500	—	
IV mit Klaue und 2 Schwungrädern, ohne Walzen-Ausrückung		517	—	
Mit Strohzuführung mehr	70	—		
Die Preise verstehen sich einschliesslich eines Satzes Reservemesser und einschliesslich der Schutzbekleidung.		Es empfiehlt sich die Maschine stets mit Strohzuführung zu wählen.		

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis			
		M.	₰		
Große 4 messrige Trommel-Häckselmaschine „Viktoria“ mit beweglichem Mundstück und beweglicher oberer Strohwalze	66	265	—		
12"—310 mm Schnittfläche mit 1 Schwungrade und fester Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser .					
Reservemesser pro Stück 4,—					
Mit loser und fester Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr 18,—					
Mit loser und fester Riemenscheibe und Ausrückung mehr 30,—					
Mit 2 Schwungrädern mehr 18,—					
14"—360 mm Schnittfläche mit 1 Schwungrade und fester Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser .					
Reservemesser pro Stück 5,—					
Mit loser und fester Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr 18,—					
Mit loser und fester Riemenscheibe und Ausrückung mehr 30,—					
Mit 2 Schwungrädern mehr 18,—					
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen				25	—
Schutzvorrichtung unter Nr. 56 e					
Verkleidung eines Schwungrades mit Blech 8,—					
Große viermessrige Trommel-Häckselmaschine „Albatros“ mit einem Schwungrade, beweglichem Mundstück, beweglicher oberer Strohwalze und Rädervorgelege für Göpelbetrieb	67	287	—		
12"—310 mm Schnittfläche					
Reservemesser pro Stück 4,—					
14"—360 mm Schnittfläche					
Reservemesser pro Stück 5,—					
Dieselben Maschinen ohne Rädervorgelege und ohne dritten Lagerbock, aber mit 2 Schwungrädern kosten je 15 Mk weniger.					
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen				25	—
Verkleidung eines Schwungrades				8	—
Sonstige Schutzvorrichtungen unter 56 e.					
Bei Bestellung dieser Maschine sind die Touren des etwa vorhandenen Göpels anzugeben.					
Viermessrige Trommel-Häckselmaschine, nur für Göpelbetrieb	68				

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	¢
Nr. I 12" = 310 mm Schnittfläche mit beweglichem Mundstück und beweglicher oberer Strohwalze		192	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		20	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 14,— weniger.			
Reservemesser pro Stück		4,—	
4-, 3- und 2messrige Trommel-Häckselmaschine Nr. Ia, 10 ¹ / ₂ " = 270 mm Schnittfläche mit beweglichem Mundstück und beweglicher oberer Strohwalze, für Hand- und Göpelbetrieb	68		
Mit 4 Messern		155	—
" 3 "		150	—
" 2 "		147	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		18	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 11,— weniger.			
Reservemesser pro Stück		3,50	
4- und 3 messrige Trommel-Häckselmaschine Nr. II 9" = 240 mm Schnittfläche mit beweglichem Mundstück und beweglicher oberer Strohwalze, für Hand- und Göpelbetrieb	68		
Mit 4 Messern		125	—
" 3 "		120	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		18	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 9,— weniger.			
Reservemesser pro Stück		3,—	
Schutzvorrichtungen unter 56 e.			
3 messrige Trommel-Häckselmaschine Nr. III, 8 ¹ / ₂ " = 220 mm Schnittfläche, mit beweglichem Mundstück und beweglicher oberer Strohwalze, für Hand- und Göpelbetrieb	68	109	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		15	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 7,— weniger.			
Reservemesser pro Stück		3,—	
4- und 3 messrige Trommel-Häckselmaschine Nr. IV, 7 ¹ / ₂ " = 190 mm Schnittfläche mit festem Mundstück, für Handbetrieb	69		
Mit 4 Messern		96	—
" 3 "		91	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 6,— weniger.			
Reservemesser pro Stück		2,75	

**Felix Hübner, Vereinigte Maschinenfabriken, Eisengiessereien
und Hammerwerke.**

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
2 messrige Trommel-Häckselmaschine für Hand- und Göpelbetrieb	70		
12" = 310 mm Schnittfläche mit festem Mundstück und fester oberer Strohwalze		142	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		20	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 9,— weniger.			
Reservemesser pro Stück 4,—			
Schutzvorrichtungen unter 56 e.			
4-, 3 und 2 messrige Trommel-Häckselmaschine Nr. V mit festem Mundstück und fester oberer Strohwalze	71		
Für Handbetrieb:			
8 ¹ / ₂ " = 220 mm Schnittfläche mit 3 Messern		99	—
8 ¹ / ₂ " = 220 " " " 2 " "		96	—
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen		15	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 6,— weniger.			
Eine Klaue extra 5,—			
Für Hand- und Göpelbetrieb:			
10" = 260 mm Schnittfläche mit 4 Messern		125	—
10" = 260 " " " 3 " "		120	—
10" = 260 " " " 2 " "	117	—	
Vorrichtung zum Ausrücken der Walzen	20	—	
Wenn mit einem Schwungrad M. 7,— weniger.			
Reservemesser 8 ¹ / ₂ " M. 3,—, 10" M. 3,25.			
Schutzvorrichtungen unter 56 e.			
3 messrige Trommel-Häckselmaschine	71a		
Nr. Va 7" = 180 mm Schnittfläche mit festem Mundstück und fester oberer Strohwalze, nur für Handbetrieb		85	—
Wenn mit einem Schwungrad M. 5,— weniger.			
Reservemesser pro Stück 2,75			
Schutzvorrichtungen unter 56 e.			
3 messrige Trommel-Häckselmaschine auf kiefernem Holzgestell, nur für Handbetrieb	71b		
Nr. VI 6" = 155 mm Schnittfläche mit festem Mundstück und fester oberer Strohwalze		65	—
Reservemesser pro Stück 1,75			
Schutzvorrichtungen unter 56 e.			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	ſ
Nr. VII Doppelkonus-Rübenschneider für grosse Leistungen. Mit eisernem Einfüllkorb	75c	104	—
Wenn ohne Schwungrad . . . weniger 6,—			
Nr. VIII mit hölzernem Einfüllkorb	75c	79	—
Wenn ohne Schwungrad . . . weniger 4,—			
Preis eines Messers			1,—

Schrotmühlen auf Holzgestell

mit französischen Kunststeinen mit und ohne Mehlzylinder und Rüttelschüttung	76		
20" = 520 mm Durchm. der Steine ohne Mehlzylinder		310	—
20" = 520 " " " " mit " "		440	—
26" = 680 " " " " ohne " "		363	—
26" = 680 " " " " mit " "		515	—
30" = 780 " " " " ohne " "		475	—
30" = 780 " " " " mit " "		644	—
36" = 942 " " " " ohne " "		650	—
36" = 942 " " " " mit " "		835	—
40" = 1050 " " " " ohne " "		785	—
40" = 1050 " " " " mit " "		980	—
1 Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr 18,—			
Mit loser und fester Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser. mehr 36,—			
dito und Ausrücker " 46,—			
Grössere Riemenscheiben auf Anfrage.			
Schrotmühlen für Hand- und Göpelbetrieb mit konischen Mahlsteinen von Hartguss	78	126	—
1 Konus mit Mantel extra		30,—	
1 Welle extra		5,—	
Neue Schrotmühle mit auswechselbaren Mahlscheiben	79		
Nr. 1 200 mm Mahlscheibendurchmesser			
für Göpelbetrieb		168	—
für Riemenbetrieb		157	—
Nr. 2 250 mm für Göpelbetrieb		189	—
für Riemenbetrieb		178	—
Nr. 3 300 mm nur für Riemenbetrieb		320	—
Nr. 4 350 mm nur für Riemenbetrieb		340	—
Eine Losscheibe extra		10,—	

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M	ſ
Eiserne Wellenköpfe für Windmühlen			
pro Zentner inkl. Abdrehen und 4 schmiedeeiserne Ringe	90	17	—
Neuer Viehfutter-Schnell-Dämpfapparat			
Marke VSD 65 mit 65 Liter Inhalt	91	68	50
" VSD 80 " 80 " "		73	50
" VSD 100 " 100 " "		99	—
" VSD 130 " 130 " "		115	—
" VSD 160 " 160 " "		131	—
" VSD 190 " 190 " "		155	—
Diese Preise verstehen sich ab Fabrik			
Jedes weitere Meter Rauchrohr extra			
VSD 65 80 100 130 160 190			
Mark 1,90 2,20 2,20 2,20 2,50 2,50			
Jed. weit. Knie 2,40 2,75 3,10			
Körnerboden zum Dämpfen von Lupinen etc. extra			
VSD 65 80 100 130 160 190			
Mark 5,50 5,50 6,50 7,— 7,50 7,50			
Neuverbesserte Torfstechmaschine Nr. 93			
3 3,5 4 4,5 m tief stehend (4 Säulen)	93		
490,— 505,— 520,— 540,— M.			
Jedes Meter über 4½ m stehend mehr		37	—
Jedes weitere Meter Holzgleis für den Abfuhrwagen mehr		2	—
Wenn mit Stahlgleisen für den Abfuhrwagen mehr		10	—
Jedes weitere Meter Stahlgleis mehr		3	50
Wenn das Vorgelege mit zweiter Kurbel . . mehr		3	—
Wenn Vorgelege mit 2 Räderpaaren aus Stahlguss mehr		30	—
Wenn ohne Gleis weniger 6,—			
und Wagen 22,—			
5 und 6 Säulen stehend M. 15,— bzw. M. 20,— mehr			

Spezialität: Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Gegenstand	Nr. des Gegenstandes	Preis	
		M.	₰
Einfacher Maisrebler			
für Handbetrieb ohne Fahrrollen	94	76	—
4 Transportrollen extra		11	—
Doppelter Maisrebler			
für Hand- und Kraftbetrieb auf Transportrollen . .	95	159	—
Neukonstruierte Kartoffel-Erntemaschine			
==== „Superior“ =====			
in der Spurbreite verstellbar, inkl. 2 Transportreifen	96	217	—
1 Fangrechen mit Haltevorrichtung extra . . .		10	—
Bromberger Strohelevatoren			
Stützen-Elevater } ab Bromberg {		440	—
Räder- „ }		555	—



© Dreams of
For Sale